



Hydrant wewnętrzny uniwersalny 25 HW-25 W-20/30 "UN"

Hydrant wewnętrzny na wąż półsztywny Ø 25

Wnętkowy (podtynkowy) "W"

Model "UN" - Możliwość podłączenia zasilania z prawej lub lewej strony

Zgodność z normami:

EN 671-1



Certyfikaty:

Certyfikat Zgodności EC Nr 1438/CPD/0003

Wykonanie:

Drzwi pełne lub z oknem z pleksiglasu

Korpus szafy posiada dwa otwory pod zawór hydrantowy, pozwalające na uniwersalne podłączenie zasilania wodnego z prawej lub lewej strony

Stal nierdzewna (opcja)

Rodzaj zamka:

EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny

Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybką szklaną o grubości 1mm

Uniwersalny - łączący w sobie cechy zamka euro i patentowego; otwarcie następuje po wyłamaniu pokrywy PCV lub przy pomocy klucza serwisowego

Kolory:

RAL 9010 (biały) - standard

RAL 3000 (czerwony) - standard

Inny - wg palety RAL (opcja)

Kolory zwijadła:

RAL 3000 (czerwony)

Ciśnienie pracy:

Minimalne: 0.2 MPa
Maksymalne: 1.2 MPa

Wydajność:

Q Nom = 60 l/min przy:

P ≥ 0.2 MPa - WSP K = 44 dysza prądownicy Ø10 mm

P ≥ 0.4 MPa - WSP K = 30,5 dysza prądownicy Ø8 mm

P ≥ 0.6 MPa - WSP K = 26 dysza prądownicy Ø6 mm

Wyposażenie:

Zawór hydrantowy DN 25

Prądownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671

Zwijadło kompletne wychylne o 180° - wyposażone w oś wodną umożliwiającą rozwinięcie węża będącego pod ciśnieniem wody, na żadaną długość.

Wąż półsztywny DN 25 wg EN-694 - 20 mb lub 30 mb

Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby - opcja

Podstawa, podpora lub podpora-stelaż szafy hydrantowej - opcja

Oznaczenia:

Znak bezpieczeństwa "Hydrant wewnętrzny" PN- 92/N-01256/01

Numer Certyfikatu

Instrukcja obsługi

Dane producenta

Tabliczka znamionowa

| Wersje | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------|-----------|-------------------|--------------|-------|
| Model | Szerokość | Wysokość | Głębokość | Średnica zwijadła | Długość węża | Waga |
| HW-25 W-20 "UN" | 700 mm | 750 mm | 250 mm | 500 mm | 20 m | 49 kg |
| HW-25 W-30 "UN" | 700 mm | 750 mm | 250 mm | 600 mm | 30 m | 55 kg |

PPPH Gras, ul. Sławieńska 12, 77-231 Korzybie, woj. pomorskie, Polska, tel./fax: +48 (059) 857 73 03,
tel./fax: +48 (059) 857 73 02, e-mail: gras@gras.pl